

HIKVISION

- Số **1** thế giới về camera quan sát
- > 20.000 nhân viên
  > 9.000 kỹ sư Nghiên cứu & Phát triển (R&D)
- Doanh số toàn cầu **4.67** tỷ USD (năm 2016)
- Công nghệ sản xuất tự động hóa, sản phẩm được kiểm tra kỹ trước khi ra thị trường
- Sản phẩm đa dạng, đồng bộ giải pháp: camera, chuông cửa, kiểm soát vào ra, báo động ...
- Giải pháp cho: Gia đình, Tòa nhà, Chuỗi bán lẻ, Khách sạn, Giáo dục, Ngân hàng, Giám sát thành phố ...

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Vietnam
Nha An Toan JSC
www.hikvision.vn

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle Eas t
T +971-4-881608 6
salesme@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

HIKVISION

CAMERA BÁN CHẠY NHẤT THẾ GIỚI *



V1 - 2018

Product Catalog

Theo số liệu của Tạp chí A&S (asmag.com - Tạp chí uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết bị an ninh)

Giám sát cùng
MÀU TÍM

WD Purple™

Ổ cứng dành cho hệ thống camera giám sát

- Dành cho hệ thống camera giám sát 24/7
- Hỗ trợ hệ thống lên đến 8 khay và 64 camera HD
- Giảm thiểu khả năng mất khung hình với công nghệ AllFrame4k™
- Dung lượng lên đến 10TB
- Bảo hành chính hãng 3 năm, 1 đổi 1.





WD Purple™

Ổ cứng dành cho hệ thống camera giám sát

wdc.com

Giám sát an toàn cùng WD Purple™

Bảng so sánh những tính năng cơ bản của ổ cứng WD Purple với những ổ cứng máy tính để bàn thông thường

So sánh các ứng dụng cơ bản	Dành riêng cho Giám Sát	VS	Dành cho máy tính để bàn
Thời gian hoạt động	24 X 7		4-10 giờ hoạt động mỗi ngày
Tỷ lệ Đọc/Ghi	20% Đọc/ 80% Ghi		64% Đọc/ 36% Ghi
Số lượng ổ cứng hỗ trợ	Lên đến 8 ổ cứng		Theo chuẩn là 1, có thể 2
Nhiệt độ môi trường hoạt động	25 - 50°C		25 - 45°C
Mức nhiệt độ hoạt động của ổ cứng	0 - 65°C		0 - 60°C
Hỗ trợ streaming	Có		Không
Hỗ trợ RAID	Có		Không
Tính năng đặc biệt dành cho Giám Sát	Có-Công nghệ AllFrame4K™ giảm thiểu lỗi và mất khung hình, đảm bảo xem lại hình ảnh một cách trôi chảy nhất		Không

Tính năng sản phẩm

Chuyên dụng cho thiết bị ghi hình số
Thiết kế dành riêng cho hệ thống giám sát, tương thích với nhiều dòng thiết bị ghi hình số, camera chuẩn HD, hoạt động bền bỉ, ổn định và liên tục 24/7

Bảo hành 3 năm
Sản phẩm được bảo hành chính hãng 1 đổi 1 đến 3 năm và được gửi trả bảo hành tận nhà miễn phí

Công nghệ AllFrame4K™ tối ưu hiệu năng
Công nghệ độc quyền AllFrame 4K™ giảm thiểu hiện tượng vỡ hạt, mất hình và hỗ trợ đến 64 kênh camera HD.

Sử dụng năng lượng hiệu quả
Điện năng tiêu thụ thấp là tiêu chí hàng đầu rất quan trọng đối với hệ thống giám sát 24/7. Công nghệ độc quyền IntelliSeek™ tăng tốc độ tìm kiếm, hạn chế tiếng ồn và độ rung. Giảm thiểu những rủi ro trong việc lưu trữ dữ liệu ghi hình số

Tính tương thích cao
WD Purple tương thích hầu hết thiết bị ghi hình số, các camera HD, tham khảo thông tin tại website: www.wdc.com



Ổ cứng dành cho hệ thống
camera giám sát

RESET TÀI KHOẢN CLOUD

Áp dụng trong trường hợp quên tài khoản Hik-connect hoặc thiết bị đã được gán vào tài khoản khác

Bước 1: Chụp nhãn dán trên camera IP/ đầu ghi

Trên thân camera hoặc dưới đáy / bên cạnh đầu ghi hình



Bước 2: Gửi ảnh tới địa chỉ email:

Miền Bắc: trungnhaantoan@gmail.com
Miền Nam: nmcuongnhaantoan@gmail.com

UPGRADE FIRMWARE CHO ĐẦU GHI & CAMERA IP

Có 2 cách đơn giản nhất đó là sử dụng phần mềm hoặc USB

1. Sử dụng phần mềm:



iVMS4200



Batch Configuration Tool



Trình duyệt

- Tải bản Firmware phù hợp và Upgrade về máy tính

Download tại: http://hikvision.vn/download/firmware.html

2. Sử dụng USB: chỉ áp dụng cho đầu ghi

- Tải bản Firmware phù hợp rồi copy vào USB. Cắm USB vào đầu ghi và upgrade firmware





TÊN MIỀN DÀNH RIÊNG CHO ĐẦU GHI VÀ CAMERA HIKVISION

- Đăng ký tài khoản tại: www.cameraddns.net
- Video hướng dẫn đăng ký : goo.gl/PLZJm1

CAMERADDNS



TỰ RESET MẬT KHẨU ĐẦU GHI & CAMERA

*** Lưu ý: Thực hiện ngay khi kích hoạt đầu ghi hình / camera IP**

Bước 1: Kích hoạt thiết bị

Bước 2: Tạo file Reset (tên file là GUID)

* Lưu lại file này trong máy tính hoặc USB, ...

Bước 3: Khi quên mật khẩu thì sử dụng file đã tạo để tự reset mật khẩu

* Mỗi file chỉ có tác dụng 1 lần, sau khi Reset xong lại tạo file mới để sử dụng cho lần sau

- Hướng dẫn chi tiết: goo.gl/EF3ETv
- Video hướng dẫn: goo.gl/GN4GbX



QUY TRÌNH RESET CỨNG CAMERA IP HIKVISION

Bước 1: Rút nguồn, bấm và giữ nút RESET

Bước 2: Cắm điện vào và vẫn giữ nút RESET trong 30 giây

Sau đó camera sẽ trở về trong thái mặc định





- Nút reset của 1 số sản phẩm khác:





CAMERA HD-TVI

HIKVISION.VN

CAMERA HD-TVI 1MP

DS-2CE56C0T-IRP: 470.000 đ
DS-2CE56C0T-IR : 540.000 đ
Camera TVI bán cầu 1MP



- Cảm biến CMOS 1MP; 1296(H)x732(V)
- Ống kính: 3.6 mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại thông minh 20m
- Chống nhiễu 3D DNR;
- Nguồn cấp: 12 VDC±15%
- Kích thước: Φ89.5 × 69.8 mm

DS-2CE16C0T-IRP: 540.000 đ
DS-2CE16C0T-IR : 610.000 đ
Camera TVI thân trụ 1MP



- Cảm biến CMOS 1MP;1296(H)x732(V)
- Ống kính: 3.6 mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại thông minh 20m
- Chống nhiễu 3D DNR;
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP66
- Nguồn cấp: 12 VDC±15%
- Kích thước: Φ70x149.5mm

DS-2CE56C0T-IT3: 930.000 đ
Camera TVI bán cầu 1MP



- Cảm biến CMOS 1MP; 1296(H)x732(V)
- Ống kính: 3.6 mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại EXIR 40m
- Chống nhiễu 3D DNR;
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP66
- Nguồn cấp: 12 VDC±15%
- Kích thước: Φ114.6 × 89.1mm

DS-2CE16C0T-IT3: 930.000 đ
DS-2CE16C0T-IT5: 1.070.000 đ
Camera TVI thân trụ 1MP



- Cảm biến CMOS 1MP; 1296(H)x732(V)
- Ống kính: 3.6 mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại EXIR 40m/80m
- Chống nhiễu 3D DNR;
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP66
- Nguồn cấp: 12 VDC±15%
- Kích thước: 86.22x82.05x220.13mm

CAMERA HD-TVI 2MP

DS-2CE56D0T-IRP: 680.000 đ
DS-2CE56D0T-IR : 750.000 đ
Camera TVI bán cầu 2MP



- Cảm biến CMOS 2MP; 1920(H)x1080(V)
- Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại 20m
- Giảm nhiễu KTS;
- (-IR): Tiêu chuẩn IP66; (-IRP): vỏ nhựa
- Nguồn cấp: 12 VDC±15%
- Kích thước: Φ89.5 × 69.8 mm

DS-2CE16D0T-IRP: 750.000 đ
DS-2CE16D0T-IR : 820.000 đ
DS-2CE16D0T-IRE : 1.360.000 đ
Camera TVI thân trụ 2MP



- Cảm biến CMOS 2MP; 1920(H)x1080(V)
- Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại 20m
- Giảm nhiễu KTS;
- (-IR/IRE): Tiêu chuẩn IP66; (-IRP): vỏ nhựa
- Nguồn cấp: 12 VDC±15%
- Kích thước: Φ70x149.5mm

Series "E" - Cấp nguồn qua cáp đồng trục **(PoC)**

DS-2CE56D0T-IRM: 1.070.000 đ
Camera TVI bán cầu 2MP



- Cảm biến CMOS 2MP; 1920(H)x1080(V)
- Ống kính: 2.8mm (đặt hàng 3.6/6 mm)
- Hồng ngoại 20m
- Giảm nhiễu KTS;
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP66; (-IRM): vỏ kim loại
- Nguồn cấp: 12 VDC±15%
- Kích thước: Φ89.6 × 59.1 mm

DS-2CE56D0T-IT3: 1.290.000 đ
DS-2CE56D0T-IT3E: 1.500.000 đ
Camera TVI bán cầu 2MP



- Cảm biến CMOS 2MP; 1920(H)x1080(V)
- Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại 40m
- Giảm nhiễu KTS;
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP66
- Nguồn cấp: 12 VDC±15%
- Kích thước: Φ110 × 93.2 mm

Series "E" - Cấp nguồn qua cáp đồng trục **(PoC)**

DS-2CE16D0T-IT3: 1.360.000 đ
DS-2CE16D0T-IT5: 1.580.000 đ
Camera TVI thân trụ 2MP



- Cảm biến CMOS 2MP; 1920(H)x1080(V)
- Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại 40m/80m
- Giảm nhiễu KTS;
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP66
- Nguồn cấp: 12 VDC±15%
- Kích thước: 86.22×82.05×220.13mm

DS-2CE16D0T-WL3: 1.790.000 đ
DS-2CE16D0T-WL5: 1.930.000 đ
Camera TVI thân trụ 2MP



- Cảm biến CMOS 2MP; 1920(H)x1080(V)
- Ống kính: 3.6mm / 6 mm
- 1/2 đèn bổ sung ánh sáng trắng, tầm xa hồng ngoại 30/50m
- Độ nhạy sáng 0,01Lux/F1.2
- Có màu cả ngày - đêm
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP66; 3D DNR
- Nguồn cấp: 12 V DC±10%
- Kích thước: 194.07× 93.52 × 93.87 mm

DS-2CE16D0T-VFIR3E: 2.430.000 đ
Camera TVI thân trụ 2MP



- Cảm biến CMOS 2MP; 1920(H)x1080(V)
- Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8~12mm
- Hồng ngoại thông minh 40m
- Độ nhạy sáng 0,01Lux/F1.2
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP66; 3D DNR
- Nguồn cấp: 12 V DC±10%
- Kích thước: 194.07× 93.52 × 93.87 mm

Series "E" - Cấp nguồn qua cáp đồng trục (PoC)

DS-2CE56D0T-VFIR3E: 2.360.000 đ
Camera TVI bán cầu 2MP



- Cảm biến CMOS 2MP; 1920(H)x1080(V)
- Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8~12mm
- Hồng ngoại thông minh 40m
- Độ nhạy sáng 0,01Lux/F1.2
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP66; 3D DNR
- Nguồn cấp: 12 V DC±10%
- Kích thước: Φ130.54 × 102.4mm

Series "E" - Cấp nguồn qua cáp đồng trục (PoC)

CAMERA HD-TVI 4.0 - Siêu nhạy sáng, Cấp nguồn qua cáp đồng trục PoC (Series "E")

DS-2CE56D8T-ITM : 1.650.000 đ
DS-2CE56D8T-ITME : 1.860.000 đ
Camera TVI bán cầu 2MP

Có màu ở ánh sáng yếu



- Cảm biến CMOS; 1920(H)x1080(V)
- Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F2.0
- Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu
- Ống kính 2.8/3.6/6mm
- Hồng ngoại EXIR 20m
- Tự động cân bằng trắng AWB; bù sáng AGC
- Chống ngược sáng thực WDR 120dB
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP67; • 12VDC

Series "E" - Cấp nguồn qua cáp đồng trục **PoC**

DS-2CE16D8T-IT : 1.650.000 đ
DS-2CE16D8T-ITE : 1.790.000 đ
Camera TVI thân trụ 2MP

Có màu ở ánh sáng yếu



- Cảm biến CMOS; 1920(H)x1080(V)
- Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F2.0
- Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu
- Ống kính 2.8/3.6/6mm
- Hồng ngoại EXIR 20m
- Tự động cân bằng trắng AWB; bù sáng AGC
- Chống ngược sáng thực WDR 120dB
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP67; • 12VDC

Series "E" - Cấp nguồn qua cáp đồng trục **PoC**

DS-2CE56D8T-IT3 : 1.930.000 đ
DS-2CE56D8T-IT3E : 2.080.000 đ
Camera TVI bán cầu 2MP

Có màu ở ánh sáng yếu



- Cảm biến CMOS; 1920(H)x1080(V)
- Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2
- Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu
- Ống kính 2.8/3.6/6/8/12/16mm
- Hồng ngoại EXIR 40m ngoài trời
- Tự động cân bằng trắng AWB; bù sáng AGC
- Chống ngược sáng thực WDR 120dB
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP67; • 12VDC

Series "E" - Cấp nguồn qua cáp đồng trục **PoC**

DS-2CE16D8T-IT3 : 2.000.000 đ
DS-2CE16D8T-IT3E : 2.150.000 đ
Camera TVI thân trụ 2MP

Có màu ở ánh sáng yếu



- Cảm biến CMOS; 1920(H)x1080(V)
- Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F2.0
- Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu
- Ống kính 2.8/3.6/6/8/12/16mm
- Hồng ngoại EXIR 40m ngoài trời
- Tự động cân bằng trắng AWB; bù sáng AGC
- Chống ngược sáng thực WDR 120dB
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP67; 12VDC

Series "E" - Cấp nguồn qua cáp đồng trục **PoC**

DS-2CE16D8T-IT5 : 2.290.000 đ
Camera TVI thân trụ 2MP

Có màu ở ánh sáng yếu



- Cảm biến CMOS; 1920(H)x1080(V)
- Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F2.0
- Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu
- Ống kính 2.8/3.6/6/8/12/16mm
- Hồng ngoại EXIR 40/80m ngoài trời
- Tự động cân bằng trắng AWB; bù sáng AGC
- Chống ngược sáng thực WDR 120dB
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP67; 12VDC

DS-2CE56D8T-IT3Z : 3.290.000 đ
Camera TVI bán cầu 2MP

Có màu ở ánh sáng yếu



- Cảm biến CMOS; 1920(H)x1080(V)
- Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.8
- Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu
- Ống kính thay đổi tiêu cự **2.8~12mm**
- Hồng ngoại EXIR 40m ngoài trời
- Tự động cân bằng trắng AWB; bù sáng AGC
- Chống ngược sáng thực WDR 120dB
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP67; 12VDC

DS-2CE16D8T-IT3Z : 3.290.000 đ
Camera TVI thân trụ 2MP

Có màu ở ánh sáng yếu



- Cảm biến CMOS; 1920(H)x1080(V)
- Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.8
- Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu
- Ống kính thay đổi tiêu cự **2.8~12mm**
- Hồng ngoại EXIR 40m ngoài trời
- Tự động cân bằng trắng AWB; bù sáng AGC
- Chống ngược sáng thực WDR 120dB
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP67; 12VDC

DS-2CC12D9T-IT3E : 4.300.000 đ
Camera TVI thân trụ 2MP

Có màu ở ánh sáng yếu



- Cảm biến CMOS; 1920(H)x1080(V)
- Độ nhạy sáng 0.003 Lux/F1.2
- Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu
- Ống kính 3.6 mm(2.8/ 6mm)
- Hồng ngoại EXIR 40m ngoài trời
- Chống ngược sáng thực WDR 120dB
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP67
- 12VDC & **PoC**

DS-2CC52D9T-IT3E : 4.300.000 đ
Camera TVI bán cầu 2MP

Có màu ở ánh sáng yếu



- Cảm biến CMOS; 1920(H)x1080(V)
- Độ nhạy sáng 0.003 Lux/F1.2
- Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu
- Ống kính 3.6 mm(2.8/ 6mm)
- Hồng ngoại EXIR 40m ngoài trời
- Chống ngược sáng thực WDR 120dB
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP67
- 12VDC & **PoC**

DS-2CC12D9T-AIT3ZE : 5.940.000 đ
Camera TVI thân trụ 2MP

Có màu ở ánh sáng yếu



- Cảm biến CMOS; 1920(H)x1080(V)
- Độ nhạy sáng 0.003 Lux/F1.2
- Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu
- Ống kính thay đổi tiêu cự điều khiển qua phần mềm: **2.8~12mm**
- Hồng ngoại EXIR 40m ngoài trời
- Chống ngược sáng thực WDR 120dB
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP67; • 12VDC & **PoC**

DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE: 6.370.000 đ
Camera TVI bán cầu 2MP

Có màu ở ánh sáng yếu



- Cảm biến CMOS; 1920(H)x1080(V)
- Độ nhạy sáng 0.003 Lux/F1.2
- Chống nhiễu 3D DNR, OSD menu
- Ống kính thay đổi tiêu cự điều khiển qua phần mềm: **2.8~12mm**
- Hồng ngoại EXIR 40m ngoài trời
- Chống ngược sáng thực WDR 120dB
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP67
- 12VDC & **PoC**

DS-2CE16D9T-AIRAZH: 6.300.000đ
Camera thân trụ thay đổi tiêu cự 2MP



- Cảm biến CMOS 2MP; 1944(H) x1092(V)
- Ống kính thay đổi tiêu cự điều khiển từ xa 5~50mm tự động lấy nét
- Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux.
- Chống ngược sáng thực120dB
- Phát hiện chuyển động, HSBLC
- Menu OSD; Hồng ngoại 110m
- 12 VDC±15%;
- Kích thước: 313.5x100.8x 107.3 mm

CAMERA HD-TVI

HIKVISION.VN

CAMERA HD-TVI 2MP

DS-2CC12D9T: 4.510.000 đ

Camera thân chữ nhật TVI
(chưa bao gồm ống kính)



- Cảm biến CMOS 2MP; 1944(H)x1092(V)
- Chống ngược sáng cao 120dB
- Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux, B/W: 0.001lux
- Menu OSD, 3D DNR
- Nguồn cấp: 12 VDC±15%
- Kích thước: 69.2x57.3x148.7mm

CAMERA HD-TVI 3MP

DS-2CE56F1T-ITP: 930.000 đ
DS-2CE56F1T-ITM : 1.000.000 đ

Camera TVI bán cầu 3MP



- Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
- Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại EXIR 20m
- Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển thông qua cáp đồng trục
- Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
- Kích thước: 91mm×82.6mm×68.3mm

DS-2CE16F1T-ITP: 1.000.000 đ
DS-2CE16F1T-IT : 1.070.000 đ

Camera TVI thân trụ 3MP



- Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
- Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại EXIR 20m
- Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển thông qua cáp đồng trục
- Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
- Kích thước: 58.5x55.5x153.6mm

DS-2CE56F1T-IT3 : 1.580.000 đ

Camera TVI bán cầu 3MP



- Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
- Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại EXIR 40m
- Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển thông qua cáp đồng trục
- Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
- Kích thước: Φ110x93.2mm

DS-2CE16F1T-IT3: 1.650.000 đ

Camera TVI thân trụ 3MP



- Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
- Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại EXIR 40m
- Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển thông qua cáp đồng trục
- Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
- Kích thước: 86.7mm×81.6mm×226mm

DS-2CE16F1T-IT5: 1.860.000 đ

Camera TVI thân trụ 3MP



- Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
- Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại EXIR 80m
- Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển thông qua cáp đồng trục
- Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
- Kích thước: 86.7mm×81.6mm×226mm

CAMERA HD-TVI 3MP - CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC

DS-2CE56F7T-ITM : 2.430.000 đ

Camera TVI bán cầu 3MP



- Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
- Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại EXIR 20m
- Chống ngược sáng thực WDR 120dB
- Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển thống qua cáp đồng trục
- Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
- Kích thước: 91mm×82.6mm×68.3mm

DS-2CE16F7T-IT : 2.430.000 đ

Camera TVI thân trụ 3MP



- Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
- Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại EXIR 20m
- Chống ngược sáng thực WDR 120dB
- Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển thống qua cáp đồng trục
- Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
- Kích thước: 58.5mm×55.5mm×153.6mm

DS-2CE56F7T-IT3: 2.860.000 đ

Camera TVI bán cầu 3MP



- Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
- Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại EXIR 40m
- Chống ngược sáng thực WDR 120dB
- Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển thống qua cáp đồng trục
- Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
- Kích thước: φ110mm×93.2mm

DS-2CE16F7T-IT3 : 2.940.000 đ
DS-2CE16F7T-IT5 : 3.150.000 đ

Camera TVI thân trụ 3MP



- Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
- Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại EXIR 40m/80m
- Chống ngược sáng thực WDR 120dB
- Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển thống qua cáp đồng trục
- Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
- Kích thước: 86.7mm×81.6mm×226mm

DS-2CE56F7T-IT3Z : 4.510.000 đ

Camera TVI bán cầu thay đổi tiêu cự 3MP



- Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
- Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8~12mm
- Hồng ngoại EXIR 40m
- Chống ngược sáng thực WDR 120dB
- Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển thống qua cáp đồng trục
- Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
- Kích thước: 134.3mm×123.9mm×111.4mm

DS-2CE16F7T-IT3Z : 4.580.000 đ

Camera TVI thân trụ thay đổi tiêu cự 3MP



- Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
- Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8~12mm
- Hồng ngoại EXIR 40m
- Chống ngược sáng thực WDR 120dB
- Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển thống qua cáp đồng trục
- Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
- Kích thước: 92mm×84.8mm×269.6mm

CAMERA HD-TVI

CAMERA HD-TVI 5MP

DS-2CE56H1T-ITM: 1.790.000 đ
Camera TVI bán cầu 5MP



- Cảm biến CMOS 5MP; 2592(H)*1944(V)
- Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại EXIR 20m
- Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển thông qua cáp đồng trục
- Tiêu chuẩn IP67. 12 VDC±15%
- Kích thước: 91mm × 82.6mm × 68.3mm

DS-2CE16H1T-IT: 1.790.000 đ
Camera TVI thân trụ 5MP



- Cảm biến CMOS 5MP; 2592(H)*1944(V)
- Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại EXIR 20m
- Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển thông qua cáp đồng trục
- Tiêu chuẩn IP67. 12 VDC±15%
- Kích thước: 58 mm × 61 mm × 163 mm

DS-2CE56H1T-IT3: 2.150.000đ
Camera TVI bán cầu 5MP



- Cảm biến CMOS 5MP; 2592(H)*1944(V)
- Ống kính: 2.8mm (đặt hàng 3.6/6mm)
- Hồng ngoại EXIR 40m
- Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển thông qua cáp đồng trục
- Tiêu chuẩn IP67. 12 VDC±15%
- Kích thước: Φ 110mm × 93.2mm

DS-2CE16H1T-IT3: 2.150.000 đ
DS-2CE16H1T-IT5: 2.430.000 đ
Camera TVI thân trụ 5MP



- Cảm biến CMOS 5MP; 2592(H)*1944(V)
- Ống kính: 3.6mm (đặt hàng2.8/6mm)
- Hồng ngoại EXIR 40/80m
- Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển thông qua cáp đồng trục
- Tiêu chuẩn IP67. 12 VDC±15%
- Kích thước: 86.7mm × 81.6mm × 226mm

DS-2CE56H1T-IT3Z: 3.580.000 đ
Camera TVI bán cầu 5MP



- Cảm biến CMOS 5MP; 2592(H)*1944(V)
- Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8~12mm
- Hồng ngoại EXIR 40m
- Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển thông qua cáp đồng trục
- Tiêu chuẩn IP67. 12 VDC±15%
- Kích thước: 134.3mm×123.9mm×111.4 mm

DS-2CE16H1T-IT3Z: 3.650.000 đ
Camera TVI thân trụ 5MP



- Cảm biến CMOS 5MP; 2592(H)*1944(V)
- Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8~12mm
- Hồng ngoại EXIR 40m
- Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển thông qua cáp đồng trục
- Tiêu chuẩn IP67. 12 VDC±15%
- Kích thước: 92mm × 84.8mm × 269.6mm

DS-2CE52H1T-FITS : 6.510.000 đ
Camera mắt cá 360 độ 5MP



NEW

- Cảm biến CMOS 5MP; 2592(H)*1944(V)
- Ống kính 1.1mm
- Hồng ngoại 10~20m
- Menu OSD điều khiển qua cáp đồng trục
- Tích hợp mic. 12 VDC±15%
- Kích thước: 92mm × 84.8mm × 269.6mm

CAMERA HD-TVI PTZ

DS-2AE4215T-D3: 10.380.000 đ
Camera HD-TVI quay quét 2MP trong nhà



- Cảm biến CMOS 1/2.8”
- Ống kính 4mm~60 mm; Zoom quang 15X
- DNR, DWDR
- Điều khiển PTZ qua cáp đồng trục
- Tích hợp tính năng chống sét TVS 4000V
- 12 VDC,Max. 14 W
- Φ 165 x 179.5 mm

DS-2AE4223TI-D: 13.530.000 đ
Camera HD-TVI quay quét 2MP



- Cảm biến CMOS 1/3”
- Zoom quang 23X, Zoom số 16X
- Tầm xa hồng ngoại 100m
- Định vị thông minh 3D; 3D DNR, BLC, DWDR
- Điều khiển PTZ qua cáp đồng trục
- Chức năng cài đặt vùng bí mật
- 12 VDC; Φ 164.5mmx295mm; 2kg

DS-2AE5223TI-A: 18.970.000 đ
Camera HD-TVI quay quét 2MP



- Cảm biến CMOS 1/3”
- Zoom quang 23X, Zoom số 16X
- Tầm xa hồng ngoại 150m
- Định vị thông minh 3D; 3D DNR, BLC, DWDR
- Điều khiển PTZ qua cáp đồng trục
- Chức năng cài đặt vùng bí mật
- 24 VDC; • Φ185mmx330mm; 4kg

CAMERA IP

CAMERA IP ĐẶC BIỆT _ P/T (Pan/Tilt)

DS-2CD2D14WD: 3.790.000 đ



- Cảm biến CMOS 1/4" (1280x720)
- Ống kính điểm: 3.2mm (Pinhole)
- Góc nhìn ngang 65⁰
- Độ nhạy sáng cao: 0.01lux
- Chống ngược sáng 100dB WDR
- 3D DNR, BLC
- 12VDC ±10%; (37.33x41.43x24.3mm)

DS-2CV2U01EFD-IW: 1.500.000 đ

Camera Cube mini 1MP



1/2018 có hàng

- Cảm biến CMOS 1/4"
- 1280x720: 25fps(P)/30fps(N)
- Ống kính: 2.8mm; Hồng ngoại 5m
- H.264/MJPEG, 2 luồng dữ liệu độc lập, 3D DNR
- Tích hợp mic, loa, đàm thoại 2 chiều
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
- Nguồn cấp 5VDC± 15 %; Φ 64 × 106.9 mm

DS-2CV2U21FD-IW: 2.050.000 đ

Camera Cube mini 2MP



1/2018 có hàng

- Cảm biến CMOS 1/2.8"
- 1920x1080: 25fps(P)/30fps(N)
- Ống kính: 2.8mm; Hồng ngoại 5m
- H.264/MJPEG, 2 luồng dữ liệu độc lập, 3D DNR
- Tích hợp mic, loa, đàm thoại 2 chiều
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
- Nguồn cấp 5VDC± 15 %; Φ 64 × 106.9 mm

DS-2CD2420F-IW: 2.660.000 đ
DS-2CD2442FWD-IW: 4.230.000 đ

Camera IP Cube đa năng 2MP/4MP



- Cảm biến CMOS 1/2.8";
- Ống kính: 2.8mm (đặt hàng 6mm)
- Hồng ngoại nhìn đêm 10m (FWD): Chống ngược sáng thực 120 dB
- 3D DNR, DWDR, BLC; • Tích hợp mic, loa
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
- Kết nối không dây wifi hoặc có dây RJ45
- 12 VDC±10%; 72.3×89.9×131.3mm

DS-2CD2Q10FD-IW: 4.090.000 đ

Camera IP Pan/Tilt 1MP



- Cảm biến CMOS 1/4"; (1280x720)
- Ống kính: 4mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại nhìn đêm 10m
- Pan: 0⁰~355⁰; Tilt: -20⁰~ 90⁰
- 3D DNR, DWDR, BLC;
- Hỗ trợ wifi; • Tích hợp mic, loa
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
- 5 VDC±10%; 100.8 x 124 mm

DS-2CD2F22FWD-IWS: 5.250.000 đ
DS-2CD2F42FWD-IW: 5.250.000 đ

Camera IP Pan/Tilt (2MP / 4MP)



- Cảm biến 1/2.8" CMOS
- Ống kính: 4mm (đặt hàng 2.8/6mm)
- Hồng ngoại 10m; Pan: -90⁰ ~90⁰; Tilt: 0⁰ ~75⁰
- 3D DNR, BLC; • Hỗ trợ wifi
- Chống ngược sáng thực 120dB
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
- (S): Hỗ trợ cổng âm thanh, báo động vào/ra
- 12 VDC±25%; Φ119.93x87.08mm

DS-2CD2955FWD-I: 12.140.000 đ

Camera IP mắt cá 5MP

H.265+



- Cảm biến CMOS 1/2.5";
- Chuẩn nén H.265+
- 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080)
- Ống kính: 1.05mm@F2.2
- Chống ngược sáng thực 120dB WDR
- Hồng ngoại EXIR 10m; • 3D DNR; BLC
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
- Hỗ trợ các tính năng thông minh và phân tích video thông minh (VCA);
- DC12V&PoE

CAMERA IP 1MP

DS-2CD1301-I: 1.360.000 đ

Camera IP bán cầu 1MP



- Cảm biến: 1/4" CMOS
- Độ phân giải 1280(H)x720(V)
- Ống kính 2.8mm (4/6/8/12mm)
- Tầm xa hồng ngoại 10m. • DWDR, 3D DNR
- Tiêu chuẩn IP67; • H.264/MJPEG
- 12V DC±10%, PoE (802.3af)
- Kích thước: Φ110 × 80.9 mm (Không bao gồm nguồn đi theo camera)

DS-2CD1002-I: 1.720.000 đ

Camera IP thân trụ 1MP



- Cảm biến: 1/4" CMOS
- Độ phân giải 1280(H)x720(V)
- Ống kính 4mm (6/8/12mm)
- Tiêu chuẩn IP66; DWDR, 3D DNR
- Tầm xa hồng ngoại 30m
- Nguồn cấp: 12V DC±10%, PoE (802.3af)
- Kích thước: Φ70×155.1 mm (Không bao gồm nguồn đi theo camera)

CAMERA IP 2MP - new

DS-2CD1201-I3 : 1.360.000 đ
DS-2CD1201-I5 : 1.500.000 đ

Camera IP thân trụ 1MP



- Cảm biến: 1/4" CMOS; 1280(H)x720(V)
- Ống kính 4mm (6/8/12mm)
- Tiêu chuẩn IP66; DWDR, 3D DNR
- Tầm xa hồng ngoại 30/50m
- Nguồn cấp: 12V DC±10%; PoE (802.3af)
- Kích thước: 147.49×78.2×92.87mm (Không bao gồm nguồn đi theo camera)

DS-2CD1221-I3: 1.790.000 đ

Camera IP thân trụ 2MP



- Cảm biến 1/2.8" CMOS
- Cắt lọc hồng ngoại ICR, 0lux with IR, độ phân giải 1920 × 1080:25fps(P)/30fps(N)
- Ống kính 4mm/F2.0 lens (6/8/12mm)
- H.264&MJPEG, IP67
- DWDR, chống nhiễu số 3D DNR, BLC
- Tầm xa hồng ngoại 30m • DC12V &PoE (Không bao gồm nguồn đi theo camera)

DS-2CD1321-I: 1.790.000 đ

Camera IP bán cầu 2MP



- Cảm biến 1/2.8" CMOS
- Cắt lọc hồng ngoại ICR, 0lux with IR, độ phân giải 1920 × 1080:25fps(P)/30fps(N)
- Ống kính 2.8mm/F2.0 lens (6/8/12mm)
- H.264&MJPEG, IP67
- DWDR, chống nhiễu số 3D DNR, BLC
- Tầm xa hồng ngoại 30m • DC12V &PoE (Không bao gồm nguồn đi theo camera)

CAMERA IP

CAMERA IP 2MP

DS-2CD2020F-I : 2.660.000 đ
DS-2CD2020F-IW: 3.000.000 đ
Camera IP thân trụ 2MP



- Cảm biến 1/3" CMOS (1920x1080)
- Ống kính: 4mm (6/12mm)
- Hồng ngoại thông minh 30m
- 3D DNR, DWDR, BLC; • Tiêu chuẩn IP66
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
- Nguồn cấp: 12 VDC ± 10%
- Kích thước: 70x157x62mm

(-W): Hỗ trợ wifi

DS-2CD2120F-I : 2.660.000 đ
DS-2CD2120F-IWS: 3.270.000 đ
Camera IP bán cầu 2MP



- Cảm biến: 1/3" CMOS;1920 x 1080
- Ống kính 2.8 (4/6mm)
- Hồng ngoại thông minh 30m
- 3D DNR, DWDR, BLC; Tiêu chuẩn IP66
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
- Nguồn cấp: 12 VDC ±10%
- Kích thước: Φ 111x82mm

(-W): Hỗ trợ Wifi,
(-S): Hỗ trợ cổng âm thanh, báo động vào/ra

DS-2CD2522FWD-IW : 5.520.000 đ
DS-2CD2522FWD-IWS: 5.860.000 đ
Camera IP bán cầu 2MP



- Cảm biến 1/2.8" CMOS (1920x1080)
- Ống kính: 2.8mm (4/6mm)
- Hồng ngoại thông minh 10m
- Chống ngược sáng thực 120dB
- 3D DNR, BLC. • Tiêu chuẩn IP67
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB

(W): Hỗ trợ Wifi;
(S): Hỗ trợ cổng âm thanh, báo động vào/ra
• 12VDC±10%; • KT: 99.3x96.7x52.8mm

DS-2CD2T22WD-I8: 4.800.000 đ
Camera IP thân trụ 2MP



- Cảm biến 1/2.8" CMOS (1920 x 1080)
- Ống kính: 4/6mm (12/16mm)
- Hồng ngoại EXIR 80m
- Chống ngược sáng thực 120dB
- 3D DNR, BLC. • Tiêu chuẩn IP67
- Nguồn cấp:12VDC±10%;
- Kích thước: 299.71x86.48x85.11

DS-2CD2620F-I : 5.450.000 đ
DS-2CD2620F-IZ: 6.480.000 đ
Camera IP thân trụ thay đổi tiêu cự 2MP



- Cảm biến 1/3" CMOS (1920 x 1080)
- Ống kính thay đổi tiêu cự: 2.8~12mm
- Hồng ngoại thông minh 30m
- 3D DNR, DWDR, BLC; • Tiêu chuẩn IP66
- Tự động hiệu chỉnh ánh sáng
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
- 12 VDC ± 10%; (95x105x258.6 mm)
- (-Z): Điều khiển tiêu cự tự động qua phần mềm/điện thoại

DS-2CD2720F-I : 5.730.000 đ
DS-2CD2720F-IS: 5.930.000 đ
Camera IP bán cầu thay đổi tiêu cự 2MP



- Cảm biến 1/3" CMOS (1920 x 1080)
- Ống kính thay đổi tiêu cự: 2.8~12mm
- Hồng ngoại thông minh 30m
- Tự động hiệu chỉnh ánh sáng
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
- 3D DNR, DWDR, BLC; • Tiêu chuẩn IP66
- Tiêu chuẩn chống va đập IK10
- 12 VDC ± 10%; (Φ 140x99.9 mm)
- (-S): Hỗ trợ cổng âm thanh, báo động vào/ra

CAMERA IP 4MP - CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC

DS-2CD2042WD-I: 4.300.000 đ
Camera IP thân trụ 4MP



- Cảm biến 1/3" CMOS (2688 × 1520)
- Ống kính: 4mm (6/12mm)
- Hồng ngoại thông minh 30m
- Chống ngược sáng thực 120dB
- 3D DNR, BLC. • Tiêu chuẩn IP66
- Nguồn cấp: 12 VDC±25%
- Kích thước: 70×154.2×60.5 mm

DS-2CD2142FWD-I : 4.090.000 đ
DS-2CD2142FWD-IWS: 5.110.000 đ
Camera IP bán cầu 4MP



- Cảm biến 1/3" CMOS
- Ống kính: 2.8mm (4/6 mm)
- Hồng ngoại thông minh 30m
- Chống ngược sáng thực 120dB
- 3D DNR, BLC. • Tiêu chuẩn IP67
- 12VDC±25%; Kích thước: Φ111 × 82mm

(-W): Hỗ trợ wifi
(-S): Cổng âm thanh/báo động vào/ra

DS-2CD2T42WD-I8: 5.580.000 đ
Camera IP thân trụ 4MP



- Cảm biến 1/2.8" CMOS (2688 × 1520)
- Ống kính: 4/6mm (12/16mm)
- Hồng ngoại EXIR 80m
- Chống ngược sáng thực 120dB
- 3D DNR, BLC. • Tiêu chuẩn IP67
- Nguồn cấp:12VDC±25%;
- Kích thước: 299.71x86.48x85.11

DS-2CD2642FWD-IZ: 9.070.000 đ
DS-2CD2642FWD-IZS: 9.340.000 đ
Camera IP thân trụ thay đổi tiêu cự 4MP



- Cảm biến 1/3" CMOS (2688 × 1520)
- Ống kính thay đổi tiêu cự: 2.8~12mm
- Hồng ngoại thông minh 30m
- Chống ngược sáng thực 120dB
- 3D DNR, DWDR, BLC; • Tiêu chuẩn IP67
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
- (S): Cổng âm thanh/báo động vào/ra
- (Z): Điều khiển tiêu cự tự động qua phần mềm/điện thoại
- 12 VDC±25% ; 95x105x258.6 mm

DS-2CD2742FWD-IS : 8.450.000 đ
DS-2CD2742FWD-IZS: 9.550.000 đ
Camera IP bán cầu thay đổi tiêu cự 4MP



- Cảm biến 1/3" CMOS (2688 × 1520)
- Ống kính thay đổi tiêu cự: 2.8~12mm
- Hồng ngoại thông minh 30m
- Chống ngược sáng thực 120dB
- 3D DNR, BLC. • Tiêu chuẩn IP67, IK10
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB

(S): Cổng âm thanh/báo động vào/ra
(Z): Điều khiển tiêu cự tự động
• 12VDC±25%; Φ 140 × 99.9 mm

CAMERA IP

CAMERA IP - H.265+ MỚI

DS-2CD2455FWD-IW: 5.050.000 đ
Camera IP Cube đa năng 5MP H.265+



- Cảm biến CMOS 1/2.5";
- Ống kính: 2.8mm (đặt hàng 6mm)
- Hồng ngoại EXIR 10m; • 3D DNR, DWDR, BLC
- Chống ngược sáng thực 120 dB
- Tích hợp mic, loa. Tích hợp các tính năng VCA, tính năng thông minh
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
- Kết nối không dây wifi hoặc có dây RJ45
- 12 VDC±10%; 72.3×89.9×131.3mm

DS-2CD2121G0-I: 2.730.000 đ
DS-2CD2121G0-IWS: 3.340.000 đ
Camera IP bán cầu 2MP



- Cảm biến CMOS 1/3" ; 2MP
- 1920x1080:25fps(P)/30fps(N)
- Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
- Tầm xa hồng ngoại 30m
- Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

-S: Kết nối Audio/Alarm IO
-W: Tích hợp WIFI

DS-2CD2321G0-I/NF: 2.860.000 đ
Camera IP bán cầu 2MP



- Cảm biến CMOS 1/3" ; 2MP
- 1920x1080:25fps(P)/30fps(N)
- Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- 3D DNR, BLC.
- Tầm xa hồng ngoại 30m
- Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

DS-2CD2T21G0-I: 2.730.000 đ
Camera IP thân trụ 2MP



- Cảm biến CMOS 1/2.8" ; 2MP
- 1920x1080:25fps(P)/30fps(N)
- Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
- Tầm xa hồng ngoại 30m
- Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

DS-2CD2023G0-I: 3.820.000 đ
Camera IP thân trụ 2MP



- Cảm biến CMOS 1/2.8" ; 2MP
- 1920x1080:25fps(P)/30fps(N)
- Chống ngược sáng WDR 120dB
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
- Tầm xa hồng ngoại 30m; EXIR 2.0
- 3D DNR; 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu
- Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

DS-2CD2043G0-I: 4.090.000 đ
Camera IP thân trụ 4MP



- Cảm biến CMOS 1/3" ; 4MP
- 2560×1440: 25fps/30fps
- Chống ngược sáng WDR 120dB
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
- Tầm xa hồng ngoại 30m; EXIR 2.0
- 3D DNR; 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu
- Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

DS-2CD2123G0-I: 3.820.000 đ
Camera IP bán cầu 2MP



- Cảm biến CMOS 1/3" ; 2MP
- 1920x1080:25fps(P)/30fps(N)
- Chống ngược sáng WDR 120dB
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
- Tầm xa hồng ngoại 30m; EXIR 2.0
- 3D DNR; 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu
- Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

DS-2CD2143G0-I: 4.090.000 đ
Camera IP bán cầu 4MP



- Cảm biến CMOS 1/3" ; 4MP
- 2560×1440: 25fps/30fps
- Chống ngược sáng WDR 120dB
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
- Tầm xa hồng ngoại 30m; EXIR 2.0
- 3D DNR; 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu
- Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

DS-2CD2T23G0-I8: 4.640.000 đ
Camera IP thân trụ 2MP



- Cảm biến CMOS 1/2.8" ; 2MP
- 1920x1080:25fps(P)/30fps(N)
- Chống ngược sáng WDR 120dB
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
- Tầm xa hồng ngoại 80m; EXIR 2.0
- 3D DNR; 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu
- Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

DS-2CD2T43G0-I8: 4.910.000 đ
Camera IP thân trụ 4MP



- Cảm biến CMOS 1/3" ; 4MP
- 2560×1440:25fps(P)/30fps(N)
- Chống ngược sáng WDR 120dB
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
- Tầm xa hồng ngoại 80m; EXIR 2.0
- 3D DNR; 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu
- Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

DS-2CD2643G0-IZS: 8.800.000 đ
Camera IP thân trụ 4MP



- Cảm biến CMOS 1/3" ; 4MP
- Ống kính 2.8~12mm; 25fps(P)/30fps(N)
- Chống ngược sáng WDR 120dB
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
- Tầm xa hồng ngoại 50m; EXIR 2.0
- 3D DNR; 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu
- Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

DS-2CD2743G0-IZS: 8.800.000 đ
Camera IP bán cầu 4MP



- Cảm biến CMOS 1/3" ; 4MP
- Ống kính 2.8~12mm; 25fps(P)/30fps(N)
- Chống ngược sáng WDR 120dB
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
- Tầm xa hồng ngoại 30m; EXIR 2.0
- 3D DNR; 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu
- Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

CAMERA IP

CAMERA IP H.265+

DS-2CD2025FHWD-I: 4.770.000 đ
Camera IP thân trụ 2MP



• Cảm biến CMOS 1/2.8", • Chuẩn nén H.265+
• Siêu nhạy sáng; Độ nhạy sáng ở chế độ màu: 0.005 lux;
• 50fps/60fps(1920×1080) tốc độ khung hình cao, phù hợp giám sát chuyển động nhanh/giám sát quầy thu ngân ...
• Ống kính: 2.8/4/6mm
• Chống ngược sáng thực 120dB WDR
• Hồng ngoại EXIR 30m; Tiêu chuẩn IP67
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
• 3D DNR; BLC; ICR
• Hỗ trợ các tính năng thông minh và phân tích video thông minh (VCA); • DC12V&PoE

DS-2CD2035FWD-I: 4.640.000 đ (1/2.8" CMOS)
DS-2CD2055FWD-I: 5.390.000 đ (1/2.9" CMOS)
Camera IP thân trụ 3MP / 5MP



• Chuẩn nén hình ảnh H.265+
• DS-2CD2035FWD-I: 25fps/30fps(2048×1536)
DS-2CD2055FWD-I: 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080)
• Ống kính: 2.8/4/6mm
• Chống ngược sáng thực 120dB WDR
• Hồng ngoại EXIR 30m; Tiêu chuẩn IP67
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
• 3D DNR; BLC; ICR
• Hỗ trợ các tính năng thông minh và phân tích video thông minh (VCA)
• DC12V&PoE

DS-2CD2125FHWD-I: 4.910.000 đ
Camera IP bán cầu 2MP



• Cảm biến CMOS 1/2.8", • Chuẩn nén H.265+
• Siêu nhạy sáng, Độ nhạy sáng ở chế độ màu : 0.005 lux ;
(H): 50fps/60fps(1920×1080) tốc độ khung hình cao, phù hợp giám sát chuyển động nhanh/giám sát quầy thu ngân ...
• Ống kính: 2.8/4/6mm
• Chống ngược sáng thực 120dB WDR
• Hồng ngoại EXIR 30m; Tiêu chuẩn IP67
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
• 3D DNR; BLC; ICR
• Hỗ trợ các tính năng thông minh và phân tích video thông minh (VCA); • DC12V&PoE

DS-2CD2125FWD-I: 4.500.000 đ (1/2.8" CMOS)
DS-2CD2135FWD-I: 4.770.000 đ (1/2.8" CMOS)
DS-2CD2155FWD-I: 5.590.000 đ (1/2.5" CMOS)
Camera IP bán cầu 2MP / 3MP / 5MP



• Cảm biến CMOS 1/2.8; 1/2.5"
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+
• DS-2CD2125/35: Siêu nhạy sáng, Độ nhạy sáng ở chế độ màu : 0.005 lux; DS-2CD2155: 0.01lux
• 25fps/30fps(2560x1920, 2048×1536, 1920×1080);
• Ống kính: 2.8/4/6mm
• Chống ngược sáng thực 120dB WDR
• Hồng ngoại EXIR 30m; Tiêu chuẩn IP67
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
• 3D DNR; BLC; ICR
• Hỗ trợ các tính năng thông minh và phân tích video thông minh (VCA)
• DC12V&PoE

DS-2CD2325FHWD-I: 4.840.000 đ
Camera IP bán cầu 2MP



• Cảm biến CMOS 1/2.8"
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+
• Siêu nhạy sáng, Độ nhạy sáng ở chế độ màu : 0.005 lux; • Ống kính: 2.8/4/6mm
• 50fps/60fps(1920×1080) tốc độ khung hình cao, phù hợp giám sát chuyển động nhanh/giám sát quầy thu ngân ...
• Chống ngược sáng thực 120dB WDR
• Hồng ngoại EXIR 30m; Tiêu chuẩn IP67
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
• 3D DNR; BLC; ICR
• Hỗ trợ các tính năng thông minh và phân tích video thông minh (VCA)
• DC12V&PoE

DS-2CD2335FWD-I: 4.700.000 đ
DS-2CD2385FWD-I: 7.640.000 đ
Camera IP bán cầu 3MP / 8MP



• Cảm biến CMOS 1/2.5" (1/2.8");
• Chuẩn nén H.265+
• 20fps(3840x2160), 25fps/30fps (2560x1920, 1920×1080)
• Ống kính: 2.8/4/6mm
• Chống ngược sáng thực 120dB WDR
• Hồng ngoại EXIR 30m; Tiêu chuẩn IP67
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
• 3D DNR; BLC; ICR
• Hỗ trợ các tính năng thông minh và phân tích video thông minh (VCA);
• DC12V&PoE

DS-2CD2T25FHWD-I8: 5.590.000 đ
Camera IP thân trụ 2MP



• Cảm biến CMOS 1/2.8"
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+
• Siêu nhạy sáng, Độ nhạy sáng ở chế độ màu :0.005 lux;
• 50fps/60fps(1920×1080) tốc độ khung hình cao, phù hợp giám sát chuyển động nhanh/giám sát quầy thu ngân ...
• Ống kính: 2.8/4/6/12mm
• Chống ngược sáng thực 120dB WDR
• Hồng ngoại EXIR 80m; Tiêu chuẩn IP67
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
• 3D DNR; BLC; ICR
• Hỗ trợ các tính năng thông minh và phân tích video thông minh (VCA)
• DC12V&PoE

DS-2CD2T35FWD-I8: 5.520.000 đ (1/2.8" CMOS)
DS-2CD2T55FWD-I8: 6.270.000 đ (1/2.5" CMOS)
DS-2CD2T85FWD-I8: 8.390.000 đ (1/2.5" CMOS)
Camera IP thân trụ 3MP / 5MP / 8MP



• Chuẩn nén hình ảnh H.265+
DS-2CD2T35: Siêu nhạy sáng, Độ nhạy sáng ở chế độ màu : 0.005 lux;
DS-2CD2T55/85: 0.01lux
DS-2CD2T35: 25fps/30fps(2048×1536, 1920×1080);
DS-2CD2T55: 20fps(2560×1920); DS-2CD2T85: 20fps(3840×2160)
• Ống kính: 2.8/4/6/12mm
• Chống ngược sáng thực 120dB WDR
• Hồng ngoại EXIR 80m; Tiêu chuẩn IP67
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
• 3D DNR; BLC; ICR
• Hỗ trợ các tính năng thông minh và phân tích video thông minh (VCA);
• DC12V&PoE

DS-2CD2725FWD-IZS: 9.070.000 đ
Camera IP thay đổi tiêu cự WDR 2MP



• Cảm biến CMOS 1/2.8"
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+
• Siêu nhạy sáng
• Ống kính thay đổi tiêu cự: 2.8~12mm, điều khiển qua phần mềm
• Chống ngược sáng thực 120dB
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP67
• Chống va đập IK10
• Hỗ trợ các tính năng thông minh và phân tích video thông minh (VCA)
• DC12V&PoE

CAMERA IP PANOVU-PTZ

CAMERA Panovu

DS-2PT3122IZ-DE3: 14.250.000 đ
Camera Panovu Toàn cảnh 130⁰ + PTZ



- **01 Camera toàn cảnh**

1 ống kính 1/2.8" progressive scan CMOS
Độ phân giải 1920×1080 @30fps
Góc nhìn ngang : 130°
Độ nhạy sáng : Màu: 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), Đen trắng : 0.05 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux khi bật hồng ngoại
Tầm xa hồng ngoại : 20m

- **Camera PTZ**

1/2.8" progressive scan CMOS
Độ phân giải 1920×1080 @30fps
Góc nhìn ngang : 119°, Góc nhìn dọc : 61°
Zoom quang 4× , Zoom số 16×
Độ nhạy sáng : Màu: 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), B/W: 0.05 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux khi bật hồng ngoại
Nguồn 12V/PoE

DS-2PT3326IZ-DE3: 17.830.000 đ
Camera Panovu Toàn cảnh 360⁰ + PTZ



- **03 Camera toàn cảnh**

3 ống kính 1/2.8" progressive scan CMOS
Độ phân giải 3×1920×1080 @30fps
Góc nhìn ngang : 130°
Độ nhạy sáng : Màu: 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), Đen trắng : 0.05 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux khi bật hồng ngoại
Tầm xa hồng ngoại : 20m

- **Camera PTZ**

1/2.8" progressive scan CMOS
Độ phân giải 1920×1080 @30fps
Góc nhìn ngang : 119°, Góc nhìn dọc : 61°
Zoom quang 4× , Zoom số 16×
Độ nhạy sáng : Màu: 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), B/W: 0.05 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux khi bật hồng ngoại
Nguồn 12V/PoE

IP PTZ CAMERA

DS-2DE4215W-DE3: 11.250.000 đ
Camera IP quay quét 2MP trong nhà



- Cảm biến CMOS 1/2.8"
- Zoom quang 15X ; Zoom số 16X
- Độ nhạy sáng: 0.05lux
- Chuẩn nén H.265+
- 3DWDR, 3D DNR, HLC, BLC
- Tích hợp tính năng chống sét TVS 4000V
- 12 VDC & PoE+ ; • Φ165 mm ×179.5 mm

DS-2DE4220W-AE3: 14.450.000 đ
Camera IP quay quét 2MP trong nhà



- Cảm biến 1/2.8" CMOS
- Zoom quang 20X, Zoom số 16X
- Lắp đặt trong nhà
- Định vị thông minh 3D; DWDR; 3D DNR, BLC
- Chức năng vùng bí mật
- Nguồn cấp: 24VAC/POE. Max. 18W
- Kích thước: Φ165(mm)×179.5(mm); W: 2kg

DS-2DE4220IW-DE: 14.660.000 đ
Camera IP quay quét 2MP - 4 inch



- Cảm biến 1/2.8" CMOS (1920Hx1080V)
- Zoom quang 20X, Zoom số 16X
- Tầm xa hồng ngoại 100m
- Định vị thông minh 3D; DWDR; 3D DNR, BLC
- Chức năng vùng bí mật
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP66
- Nguồn cấp:12VDC±10% & PoE
- Kích thước: Φ164.5(mm)×295(mm); W: 2kg

DS-2DE4A220IW-DE: 21.750.000 đ
Camera IP quay quét 2MP



- Cảm biến 1/2.8" CMOS (1920Hx1080V)
- Zoom quang 20X, Zoom số 16X
- Tầm xa hồng ngoại 50m; • Tiêu chuẩn IP66
- Định vị thông minh 3D; DWDR; 3D DNR, BLC
- Chức năng cài đặt vùng bí mật
- Khe cắm thẻ nhớ 128GB
- 12 VDC &POE. Max. 18W
- Φ169.39mm×161mm; W: 2.45kg

DS-2DE5220IW-AE: 21.820.000 đ
Camera IP quay quét 2MP - 5 inch



- Cảm biến 1/2.8" CMOS (1920Hx1080V)
- Zoom quang 20X, Zoom số 16X
- Tầm xa hồng ngoại 150m
- Định vị thông minh 3D; DWDR; 3D DNR, BLC
- Chống sương mù; chức năng vùng bí mật
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP66
- Nguồn cấp:24VAC±10% & Hi-PoE
- Kích thước: Φ185×330(mm); W: 4kg

DS-2DE7120IW-AE: 19.710.000 đ
DS-2DE7220IW-AE: 21.340.000 đ
Camera IP quay quét 1.3MP/2MP



- Cảm biến 1/2.8" CMOS
- Zoom quang 20X, Zoom số 16X
- Tầm xa hồng ngoại 150m
- Định vị thông minh 3D; DWDR; 3D DNR, BLC
- Chức năng vùng bí mật
- Tiêu chuẩn ngoài trời IP66
- Nguồn cấp: 24 VAC & Hi-PoE
- Kích thước: Φ220x353.4 mm; W: 4.5kg

SMART IP PTZ CAMERA

DS-2DF8236I-AELW : 65.250.000 đ
Camera IP quay quét thông minh 2MP



ĐẶT HÀNG

- Cảm biến 1/1.9" CMOS (1920Hx1080V)
- Zoom quang 36X, Zoom số 16X
- Tầm xa hồng ngoại 200m
- Định vị thông minh 3D; • Siêu nhạy sáng
- Chống ngược sáng cực mạnh 120dB
- Chống sương mù, chức năng vùng bí mật
- Theo dõi thông minh. Phát hiện thông minh
- Ổn định hình ảnh kỹ thuật số; • Có gạt mưa
- Hi-PoE / 24VAC; • Φ266.6×365.2(mm) W: 8kg

DS-2DF8336IV-AEL: 63.070.000 đ
Camera IP quay quét thông minh 3MP



ĐẶT HÀNG

- Cảm biến 1/1.3" CMOS (2048H*1536V)
- Zoom quang 36X, Zoom số 16X
- Số khung hình/s cao: 60fps@3MP
- Tầm xa hồng ngoại 200m
- Định vị thông minh 3D;
- Chống sương mù, chức năng vùng bí mật
- Theo dõi thông minh. Phát hiện thông minh
- Hi-PoE / 24VAC;
- Φ266.6×365.2(mm); W: 8kg

DS-2DF8836IX-AELW : 123.280.000 đ
Camera IP quay quét thông minh 8MP



- Cảm biến 2/3" CMOS; (3840 × 2160)
- Zoom quang 36X, Zoom số 16X
- Tầm xa hồng ngoại 200m
- Định vị thông minh 3D;
- Siêu nhạy sáng: Color: 0.005Lux; B/W: 0.0005Lux
- Chống sương mù, chức năng vùng bí mật
- Theo dõi thông minh. Phát hiện thông minh
- Ổn định hình ảnh kỹ thuật số; • Có gạt mưa
- Hi-PoE / 24VAC; • Φ266.6×365.2(mm) W: 8kg

HD-TVI DVR

ĐẦU GHI HÌNH DÀNH CHO CAMERA HD-TVI

DS-7104HGHI-F1 : 1.730.000 đ
DS-7108HGHI-F1/N: 2.200.000 đ
DS-7116HGHI-F1/N: 3.760.000 đ

Đầu ghi HD-TVI DVR 4/8/16 kênh



• Hỗ trợ camera CVI, AHD, Analog, HD-TVI 1MP/2MP; không hỗ trợ camera IP (Hỗ trợ HD-TVI 2MP khi bật 1080 lite)
25(P)/30(N) fps/ch với đầu ghi 71xxHGHI-F1
12(P)/30(N) fps/ch với đầu ghi 71xxHGHI-F1/N
• Độ phân giải ghi tới: 1280×720P
• Cổng ra HDMI/VGA: 1920x1080
• Cổng vào Video: 4/8/16, Audio: 1
• 1 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
• H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng
• Nguồn 12V; • KT: 200×200×45mm

DS-7204HGHI-F1 : 1.800.000 đ
DS-7208HGHI-F1/N: 2.270.000 đ
DS-7216HGHI-F1/N: 3.840.000 đ

Đầu ghi HD-TVI DVR 4/8/16 kênh



• Hỗ trợ 5 loại camera CVI, AHD, Analog, HD-TVI 1MP/2MP+ camera IP ONVIF 2MP (Hỗ trợ HD-TVI 2MP khi bật ở chế độ 1080 lite)
25(P)/30(N) fps/ch với đầu ghi 72xxHGHI-F1
12(P)/30(N) fps/ch với đầu ghi 72xxHGHI-F1/N
• Cổng ra HDMI/VGA: 1920×1080
• Cổng vào Video: 4/8/16, Audio: 1
• H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng
• Hỗ trợ 1 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
• Nguồn 12V; • KT: 260×222×45mm

DS-7324HGHI-SH: 25.800.000 đ
DS-7332HGHI-SH: 30.500.000 đ

Đầu ghi HD-TVI DVR 24/32 kênh



• Hỗ trợ 3 loại camera: HD-TVI/ analog/IP
• Độ phân giải ghi: 1080P:12FPS; 720P:25FPS
• Cổng ra HDMI & VGA: 1920x1080
• 4 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 6TB
• 16 cổng vào, 4 cổng ra báo động;
• 1 cổng eSata
• Hỗ trợ 1cổng keyboard
• 100~240VAC
• KT: 445x390x70mm

DS-7104HQHI-K1: 2.590.000 đ
DS-7108HQHI-K1: 4.080.000 đ
DS-7116HQHI-K1: 6.510.000 đ

Đầu ghi HD-TVI DVR 4/8/16 kênh



• Hỗ trợ camera CVI, AHD, Analog, HD-TVI 3MP; Hỗ trợ 1/2 camera IP 4MP
• Độ phân giải ghi tới: 1280×1080P
• Cổng ra HDMI/VGA: 1920x1080
• Cổng vào Video: 4/8/16, Audio: 1
• 1 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
• H.265+ tiết kiệm 80% dung lượng
• Tối đa 128 người truy cập cùng lúc;
• Nguồn 12V; • KT: 200×200×45mm

DS-7204HQHI-K1 : 3.140.000 đ
DS-7208HQHI-K1 : 4.860.000 đ
DS-7216HQHI-K1 : 8.230.000 đ
DS-7208HQHI-K2 : 5.570.000 đ
DS-7216HQHI-K2 : 9.410.000 đ

Đầu ghi HD-TVI DVR 4/8/16 kênh



• Hỗ trợ HDTVI/ CVI/ AHD/ CVBS (HDTVI 3MP, IP 4MP)
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và H.265/H.264: luồng phụ
• Ngõ ra HDMI: 4K UHD (3840 × 2160) với đầu ghi DS-7216 HQHI-K1
• Hỗ trợ 1/2 Ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
• Hỗ trợ 2 kênh phát hiện vượt hàng rào ảo, vùng xâm nhập;
• Nguồn 12VDC; KT: 315x242x45mm

DS-7204HQHI-K1/P : 4.470.000 đ
DS-7208HQHI-K2/P : 7.680.000 đ
DS-7216HQHI-K2/P : 13.090.000 đ

Đầu ghi HD-TVI DVR 4/8/16 kênh



• Hỗ trợ camera **PoC** Hikvision
(PoC: cấp nguồn, tín hiệu qua cáp đồng trục)
• Hỗ trợ HD-TVI/CVI/AHD/CVBS (HDTVI 3MP)
Gán thêm được 1/2 camera IP 4MP
• Ngõ ra HDMI: 1920x1080/60Hz
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và H.265/H.264: luồng phụ
• 1 (-K1)/ 2 (-K2) cổng SATA: ổ cứng tối đa 6TB
• Hỗ trợ 2 kênh phát hiện vượt hàng rào ảo, vùng xâm nhập; • Nguồn 48V, KT: 315 x 242 x 45mm

DS-7304HQHI-K4 : 11.370.000 đ
DS-7308HQHI-K4 : 14.510.000 đ
DS-7316HQHI-K4 : 19.210.000 đ

Đầu ghi HD-TVI DVR 4/8/16 kênh



NEW

• Hỗ trợ 5 loại camera: HD-TVI, HDCVI, AHD, Analog, IP; • Độ phân giải ghi tới 3MP;
• Cổng ra HDMI 4K
• Hỗ trợ hiển thị giao dịch trên hình ảnh (khi kết nối với máy POS)
• Hỗ trợ 128 người truy cập cùng lúc
• 4/8/16 ngõ vào video, 4 ngõ vào audio, hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 8TB
• Cổng báo động vào/ra 16/4
• 100~240VAC; • 445x390x70 mm

DS-7304HQHI-F4/N: 13.880.000 đ ĐẶT HÀNG
DS-7308HQHI-F4/N: 16.230.000 đ
DS-7316HQHI-F4/N: 19.520.000 đ CÓ SẴN

Đầu ghi HD-TVI DVR 4/8/16 kênh



• Hỗ trợ 5 loại camera: CVI, AHD, Analog, HD-TVI 3MP + 2 Camera IP ONVIF 4MP
• Độ phân giải ghi: 1920×1080P: 12fps/ch
• Cổng ra: 1VGA: 1920×1080, 1HDMI hỗ trợ 4K +1CVBS;
• Hỗ trợ 128 người truy cập cùng lúc
• 4/8/16 ngõ vào video, 4 ngõ vào audio, 1 cổng RS485, hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 6TB, 1 cổng eSATA;
• Cổng báo động I/O-16/4;
• H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng
• 100 ~ 240 VAC; 445 × 390 × 70 mm

DS-7204HUHI-K1: 3.760.000 đ
DS-7208HUHI-K1: 6.190.000 đ

Đầu ghi HD-TVI DVR 4/8 kênh



• Hỗ trợ HDTVI/ HDCVI/ AHD/ CVBS (HDTVI 5MP) + Gán thêm được 1/2 camera IP 6MP
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và H.265/H.264: luồng phụ;
• 1 cổng vào Audio
• Ngõ ra HDMI: 4K UHD (3840 × 2160) với đầu ghi DS-7208HUHI-K1
• Hỗ trợ phát hiện vượt hàng rào ảo, vùng xâm nhập tất cả các kênh và 2 kênh phát hiện thay đổi khung cảnh • 315X242X45mm

DS-7204HUHI-K2: 4.470.000 đ
DS-7208HUHI-K2: 6.980.000 đ
DS-7216HUHI-K2: 12.470.000 đ

Đầu ghi HD-TVI DVR 4/8/16 kênh

NEW



• Hỗ trợ HDTVI/ HDCVI/ AHD/ CVBS (HDTVI 5MP)
• Gán thêm được 1/2 camera IP 6MP
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và H.265/H.264: luồng phụ;
• 1 cổng vào Audio
• Ngõ ra HDMI: 4K UHD (3840 × 2160) với đầu ghi DS-7208/7216 HUHI-K2
• Hỗ trợ phát hiện vượt hàng rào ảo, vùng xâm nhập tất cả các kênh và 2 kênh phát hiện thay đổi khung cảnh; • 12VDC; KT: 380x320x48mm

DS-7208HUHI-K2/P : 10.270.000 đ

Đầu ghi HD-TVI DVR 8 kênh

NEW



• Hỗ trợ camera **PoC** Hikvision
(PoC: cấp nguồn, tín hiệu qua cáp đồng trục)
• 4 ngõ vào Audio
• Hỗ trợ HD-TVI / CVI / AHD / CVBS/IP
• Chuẩn nén hình ảnh: H.264/H.264+/H.265 /H.265+
• Ngõ ra HDMI: 4K UHD (3840 × 2160)
• Ghi hình độ phân giải 5MP @12 fps, 4 MP @15 fps
• 2 cổng SATA, 1 USB2.0 & 1 USB3.0

DS-7304HUHI-F4/N: 21.090.000 đ ĐẶT HÀNG
DS-7308HUHI-F4/N: 23.130.000 đ
DS-7316HUHI-F4/N: 27.440.000 đ CÓ SẴN

Đầu ghi HD-TVI DVR 4/8/16 kênh



• Hỗ trợ 5 loại camera: CVI, AHD, Analog, HD-TVI 3MP + 2 Camera IP ONVIF 4MP
• Độ phân giải ghi tới 5MP:12fps
• HDMI & VGA: 1920×1080P+1 CVBS, 4K UltraHD;
• 16/4 cổng báo động vào/ra
• 4/8/16 ngõ vào video, 4 ngõ vào audio, 1 RS485
• 4 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB;
• H.264+;
• 128 người truy cập cùng lúc
• 100~240 VAC; • 445×390×70 mm

ĐẦU GHI HÌNH DÀNH CHO CAMERA IP

DS-7604NI-E1: 3.530.000 đ
DS-7608NI-E1: 3.760.000 đ
DS-7616NI-E1: 4.470.000 đ

Đầu ghi NVR 4/8/16 kênh



- Độ phân giải ghi tối đa tới 6MP
- HDMI & VGA: 1920x1080P
- Xem lại đồng thời 4/8/16 kênh.
- 4/8/16 kênh video/1 kênh audio, đầu ra 1 VGA, 1 HDMI, 1 audio;
- Tối đa 128 người xem cùng lúc
- Hỗ trợ 1 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
- Kích thước: 315 × 230 × 45 mm

DS-7608NI-E2 : 4.780.000 đ
DS-7616NI-E2 : 5.330.000 đ
DS-7632NI-E2 : 8.310.000 đ
DS-7608NI-E2/8P: 8.150.000 đ

Đầu ghi NVR 8/16/32 kênh



- Độ phân giải ghi tối đa tới 6MP
- HDMI & VGA: 1920x1080P
- Xem lại đồng thời 8/16 kênh
- 8/16/32 kênh video/1 kênh audio, đầu ra 1 VGA, 1 HDMI, 1 audio;
- Tối đa 128 người xem cùng lúc
- Hỗ trợ 2 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
- Kích thước: 380 × 290 × 48mm

DS-7604NI-K1 : 4.000.000 đ
DS-7604NI-K1/4P: 5.650.000 đ

Đầu ghi NVR 4 kênh



- Độ phân giải ghi tới 8MP
- Chuẩn nén video: H265/H.264/MPEG-4
- Hỗ trợ 1 cổng VGA, 1 cổng HDMI1-4K
- Hỗ trợ 4 camera IP với băng thông đầu vào 40M; • Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
- Hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm & phân tích VCA; (4P): 4 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at

KT: 260×225×48 mm (-K1)
315x240x48mm (-K1/P)

DS-7608NI-K2 : 6.510.000 đ
DS-7608NI-K2/8P : 9.720.000 đ

Đầu ghi NVR 8 kênh



- Hỗ trợ 8 camera IP
- Độ phân giải ghi hình 8MP
- Chuẩn nén video: H265+/H.264/MPEG-4
- Hỗ trợ 1 cổng VGA, 1 cổng HDMI1-4K
- Hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm & phân tích VCA;
- 4/1 cổng báo động vào/ra
- Hỗ trợ 2 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
- Kích thước: 385 × 315× 52 mm
- (/8P): 8 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at

DS-7616NI-K2 : 7.290.000 đ
DS-7616NI-K2/16P : 13.020.000 đ

Đầu ghi NVR 16 kênh



- Hỗ trợ 16 camera IP
- Độ phân giải ghi hình 8MP
- Chuẩn nén video: H265+/H.264/MPEG-4
- Hỗ trợ 1 cổng VGA, 1 cổng HDMI1-4K
- Hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm & phân tích VCA;
- 4/1 cổng báo động vào/ra
- Hỗ trợ 2 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
- Kích thước: 385 × 315× 52 mm
- (/16P): 16 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at

DS-7604NI-K1/W : 5.250.000 đ
DS-7608NI-K1/W : 5.800.000 đ

Đầu ghi NVR 4/8 kênh hỗ trợ wifi



- Độ phân giải ghi hình lên đến 5MP
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Khoảng cách kết nối lên đến 150m
- Tốc độ truyền tải 300Mbps
- Hỗ trợ gán 4/8 camera IP với băng thông đầu vào 50Mbps
- HDMI/VGA: 1920x1080
- Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
- Hỗ trợ 1 cổng mạng 100M
- Kích thước: 205 × 205 × 45 mm

DS-7632NI-K2 : 9.410.000 đ
DS-7632NI-K2/16P: 15.210.000 đ

Đầu ghi NVR 32 kênh



- Hỗ trợ tới 32 camera IP
- Độ phân giải ghi tới 8MP
- Chuẩn nén video tới: H.265+/H.264/MPEG-4
- Hỗ trợ 1 cổng VGA, 1 cổng HDMI1-4K
- Hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm & phân tích VCA;
- 4/1 cổng báo động vào/ra
- Hỗ trợ 2 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
- Kích thước: 385 × 315× 52 mm

(/16P): Hỗ trợ 16 cổng PoE

DS-7716NI-K4: 11.450.000 đ
DS-7732NI-K4: 14.740.000 đ

Đầu ghi NVR 16/32 kênh



- Hỗ trợ tới 16/32 camera IP
- Độ phân giải ghi tới 8MP
- Chuẩn nén video: H265+/H.264/MPEG-4
- Hỗ trợ 1 cổng VGA, 1 cổng HDMI1-4K
- Hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm & phân tích VCA;
- 16/4 cổng báo động vào/ra
- Hỗ trợ 4 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
- Kích thước: 445 × 390 × 70 mm

DS-7716NI-I4: 17.490.000 đ
DS-7732NI-I4: 20.780.000 đ

Đầu ghi NVR 16/32 kênh



- Hỗ trợ tới 16/32 camera IP
- Độ phân giải ghi tới 12MP
- Chuẩn nén video: H265/H.264/MPEG-4
- Hỗ trợ 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA, HDMI1-4K
- Hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm & phân tích VCA;
- 16/4 cổng báo động vào/ra
- Hỗ trợ 4 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
- Kích thước: 445 × 390 × 70 mm

DS-9632NI-I8: 46.810.000 đ
DS-9664NI-I8: 63.980.000 đ

Đầu ghi NVR 32/64 kênh



- Hỗ trợ tới 32/64 camera IP
- Độ phân giải ghi tới 12MP
- Chuẩn nén video: H265/H.264/MPEG-4
- Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, HDMI1-4K (3840x2160)
- Hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm & phân tích VCA;
- 16/4 cổng báo động vào/ra
- Hỗ trợ 8 ổ cứng mỗi ổ tối đa 8TB
- Hỗ trợ rút nóng ổ cứng, dễ thay thế ổ cứng;
- Hỗ trợ 1 cổng eSata
- Kích thước: 445 × 470 ×90 mm

DS-9632NI-I16: 64.770.000 đ
DS-9664NI-I16: 104.990.000 đ

Đầu ghi NVR 32/64 kênh



- Hỗ trợ tới 32/64 camera IP
- Độ phân giải ghi tối đa tới 12MP
- Hỗ trợ 2-ch HDMI, 1ch-VGA: 1920x1080P;
- Hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm & phân tích VCA;
- Hỗ trợ 4 cổng mạng; 4 cổng giao tiếp quang;
- 16/4 cổng báo động vào/ra
- Hỗ trợ tới 16 ổ cứng mỗi ổ 8TB
- Công nghệ sao lưu, chống mất dữ liệu ổ cứng: RAID 0,1,5,10;
- Dễ dàng thay nóng ổ cứng
- Hỗ trợ 1 cổng eSata

DS-96128NI-I16: 116.130.000 đ
DS-96256NI-I16: 181.680.000 đ

ĐẶT HÀNG

Đầu ghi NVR 128/256 kênh



- Hỗ trợ tới 128/256 camera IP
- Độ phân giải ghi tối đa tới 12MP
- Hỗ trợ 2-ch HDMI, 1ch-VGA: 1920x1080P;
- Hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm & phân tích VCA;
- Hỗ trợ 4 cổng mạng; 4 cổng giao tiếp quang;
- 16/4 cổng báo động vào/ra
- Hỗ trợ tới 16 ổ cứng mỗi ổ 8TB
- Công nghệ sao lưu, chống mất dữ liệu ổ cứng: RAID 0,1,5,10;
- Dễ dàng thay nóng ổ cứng
- Hỗ trợ 1 cổng miniSAS, 1 cổng eSata

NVR ĐẶC BIỆT & PHỤ KIỆN - PHẦN MỀM

HIKVISION.VN

ĐẦU GHI ĐẶC BIỆT - BLAZER EXPRESS

Blazer Express/16 : 43.050.000 đ
Blazer Express/16/8P: 46.970.000 đ
Blazer Express/32 : 70.490.000 đ

Đầu ghi Blazer Express



NEW

- Đầu ghi hình IP iVMS Blazer Express có 16/32 kênh camera mặc định
- 2 HDDs (4HDDs với đầu 32 kênh), 32G SSD cho OS&CMS, 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA và hỗ trợ ANPR
- Ghép nối tầng bằng Client hỗ trợ tới 15 máy trạm.
- Cài sẵn: iVMS; Windows Embedded System 7
- /8P: Hỗ trợ 8 cổng PoE

BÀN ĐIỀU KHIỂN

DS-1006KI: 8.180.000 đ

Bàn điều khiển

NEW



- Hỗ trợ kết nối 1 RS-232,1 RS-422,1 RS-485
- Hỗ trợ cần điều khiển 4 trục
- Hỗ trợ 16 người dùng : 1 quản trị và 15 người điều hành
- Nâng cấp hệ thống và quản lý file cấu hình qua cổng USB
- Cho phép lưu hình chụp vào USB
- Kích thước : 435x193x110 mm

DS-1005KI: 7.840.000 đ

Bàn điều khiển USB



- Kết nối tín hiệu và nguồn trực tiếp qua cổng USB
- Điều khiển 3 trục (3D PTZ), zoom xoay
- Có thể lập trình cho 15 phím bấm
- Có led hiển thị trạng thái hoạt động của bàn phím
- Tương thích cả phần mềm máy trạm và máy chủ
- Kết nối trực tiếp với NVR qua cổng USB

DS-1100KI: 30.680.000 đ

Bàn điều khiển Network



- Tích hợp màn hình 7" -đpg: 800x480;
xem trực tiếp/xem lại 1 camera
- Cho phép ghi lại âm thanh/hình ảnh qua cổng USB;
- Cần điều khiển 3D
- Cổng giao tiếp: 1 cổng RJ45, 1 cổng RS, 1 cổng RS232, 1 cổng USB, 1 cổng audio in/out
- Hỗ trợ 3 người dùng, mỗi người được phép điều khiển tối đa 1280 thiết bị. Tương thích với IP camera, DVR, DVS, PC-DVR...

PHỤ KIỆN - Ổ CỨNG - SWITCH

>> KHUYÊN DÙNG

CÁP MẠNG CAT5: DS-1LN5E-S / (E)
CÁP MẠNG CAT6: DS-1LN6E-S / -UE-W



NEW

ADAPTER 12V-1A: 110.000 đ



CÁP HDMI 2M 165.000 đ



SWITCH POE HIKVISION

DS-3E0105P-E: 2.110.000 đ
DS-3E0109P-E: 5.800.000 đ
DS-3E0318P-E: 12.610.000 đ



UTP BALUN

SH-UTV202-I: 187.000 đ
SH-UTV202-O: 220.000 đ
SH-UTV203-P: 400.000 đ



CHÍNH HÃNG - CHẤT LƯỢNG TỐT

VỎ CHE - CHÂN ĐẾ

DS-1663ZJ

Chân đế gắn trần loại ngắn cho camera PTZ



450.000 đ

- Màu trắng
- Hợp kim nhôm
- Lắp ngoài trời
- Φ116.5×57mm

DS-1661ZJ

Chân đế gắn trần loại dài cho camera PTZ



750.000 đ

- Màu trắng
- Hợp kim nhôm
- Lắp ngoài trời
- Φ116.5×200mm

DS-1602ZJ

Chân đế treo tường cho camera PTZ



640.000 đ

- Màu trắng
- Hợp kim nhôm
- Lắp ngoài trời
- 97×182×305mm

DS-1322HZ-C

Vỏ che



2.581.000 đ

- Vỏ che lắp ngoài trời, có quạt gió
- Hợp kim nhôm
- 113x143x452mm
- Nguồn cấp: AC24V

DS-1322HZ-CW

Vỏ che có gạt mưa



3.579.000 đ

- Vỏ che lắp ngoài trời, kính chắn gió, gạt nước và có quạt gió
- Hợp kim nhôm
- 113x143x452mm
- Nguồn cấp: AC24V

PHẦN MỀM QUẢN LÝ



Hik-connect & iVMS 4500 : Miễn phí

- Xem trực tiếp đến 32 kênh
- Xem qua domain và xem dạng điện toán đám mây



iVMS 4200: Miễn phí

- Quản lý tối đa 1024 camera
- Ghi hình, tìm kiếm, xem và phát lại video, hiển thị tối đa 64 camera trên 1 màn hình, chức năng chụp hình, ghi âm, điều khiển PTZ...
- Quản lý và cấu hình các thiết bị Hikvision
- Quản lý, hiển thị E-Map, Màn hình hiển thị báo động



iVMS 5200 Pro: Tính phí

- Quản lý tối đa 1024 camera/thiết bị
- Lên đến 100 kênh báo động in/out
- Phát lại video đồng bộ lên tới 16 kênh
- Lên đến 16 C/B, B/S, thiết bị điện thoại
- Hỗ trợ 1 màn hình chính, 3 màn hình phụ
- Tương tác đa sự kiện tức thời
- Tích hợp bên thứ 3 qua ONVIF

CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH HIKVISION

HIKVISION.VN

CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH ANALOG

DS-KH2200: 2.390.000 đ
Màn hình căn hộ



- Màn hình giao tiếp với nhau chế độ rảnh tay
- Hỗ trợ nút ấn màn hình và camera analog mở rộng
- Mở khóa từ xa
- Cài đặt thuận lợi và thao tác dễ dàng
- Kích thước: 195.8 mm×132.8 mm×18.39 mm

GIÁ ƯU ĐÃI TRỌN BỘ
DS-KIS202 : 3.610.000 đ
(DS-KH2200 + DS-KB2411-IM)

GIÁ ƯU ĐÃI TRỌN BỘ
DS-KIS203 : 4.230.000 đ
(DS-KH2200 + DS-KB2421-IM)

DS-KB2411-IM: 1.700.000 đ
Nút ấn gọi cửa



- Camera có bổ sung hồng ngoại
- Cuộc gọi một chạm
- Camera bí mật với độ phân giải: 720x576 @ 25 fps
- Điều khiển mở khóa cửa
- Kích thước: 128 mm×42 mm×24.8 mm

DS-KB2421-IM: 2.180.000 đ
Nút ấn gọi cửa - ngoài trời



Giống DS-KB2411-IM và bổ sung thêm:
- Hỗ trợ 2 nút ấn kết nối với màn hình
- Hợp kim kẽm chống oxi hóa
- Khả năng chống phá hoại, Tiêu chuẩn IP65

CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH IP

HIK-VDM2000 : 3.200.000 đ
HIK-VDM3000T: 3.960.000 đ
Màn hình căn hộ



- Màn hình 7 inch, Colorful TFT LCD
- Phím bấm vật lý + màn cảm ứng (3000T)
- Tích hợp Mic đa hướng, loa ngoài
- Kết nối 1 cổng RJ45 10M/100M, Wi-Fi
- Tính năng gọi Video intercom, Gọi Video giữa các căn hộ với nhau. • Gửi tin nhắn thoại
- Tính năng điều khiển mở khóa
- 2 cổng báo động, Nút gọi khẩn cấp SOS
- Nguồn 12V DC, <10W
(Sử dụng bộ cấp nguồn qua cáp mạng HIK-606KAD/HIK-612KVD)

HIK-VDM4000T : 5.180.000 đ
HIK-VDM4000WT: 5.560.000 đ
Màn hình căn hộ



- Màn hình 7 inch, Colorful TFT LCD
- Phím bấm vật lý + màn cảm ứng (4000WT)
- Hỗ trợ Wi-Fi (với series -WT)
- Tích hợp Mic đa hướng, loa ngoài
- Kết nối 1 cổng RJ45 10M/100M,
- Tính năng gọi Video intercom, Gọi Video giữa các căn hộ với nhau
- 8 cổng báo động,Nút gọi khẩn cấp SOS;
- Tính năng điều khiển mở khóa
- Nguồn 12V DC, <10W (Sử dụng bộ cấp nguồn qua cáp mạng HIK-606KAD, HIK-612KVD)

HIK-VDM5000-T : 6.780.000 đ
HIK-VDM5000-WT: 8.680.000 đ
Màn hình căn hộ



- Màn hình 7 inch, Colorful TFT LCD
- Màn cảm ứng + Phím ấn cảm ứng
- Hỗ trợ camera 0.3 MP & Wi-Fi (với series-WT);
- Tích hợp Mic đa hướng, loa ngoài
- Kết nối 1 cổng RJ45 10M/100M
- Tính năng gọi Video intercom, Gọi Video giữa các căn hộ với nhau; • Gửi tin nhắn thoại
- Tính năng điều khiển mở khóa;
- 8 cổng báo động, Nút gọi khẩn cấp SOS
- Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 32GB
- Nguồn 12V DC, <10W (Sử dụng bộ cấp nguồn qua cáp mạng HIK-606KAD, HIK-612KVD)

HIK-IP8000VLS: 4.720.000 đ
HIK-IP8000IRS: 4.720.000 đ
Nút bấm IP 1 cổng cho biệt thự



- Camera 1.3 MP, HD 720P
- Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485
- 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm output;
- Không có hồng ngoại (VLS) / Có hỗ trợ hồng ngoại (IRS) ; • Hỗ trợ chế độ bổ sung ánh sáng
- Khả năng kết nối với 1 Màn hình
- Chuẩn bảo vệ IP65; • Nguồn cấp: 12VDC
- KT: 164 x97x54.4 mm

HIK-IP8004IM: 7.310.000 đ
Nút bấm IP 4 cổng cho biệt thự



- Chất liệu vỏ nhôm, thiết kế sang trọng
- Camera 1.3 MP, HD 720P
- Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485 Nguồn vào 12V DC
- Hỗ trợ 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm output; • Chuẩn bảo vệ IP65
- Có hỗ trợ hồng ngoại
- Khả năng kết nối với 4 Màn hình
- 12 V DC; 182x100x33 mm

HIK-VD8301: 32.660.000 đ
Bộ điện thoại trung tâm



- Camera 1.3 MP; • Thiết kế với chất liệu nhựa và phủ mặt kính cao cấp
- Màn hình 7-Inch Colorful TFT LCD
- Phím ấn cứng vật lý, cảm ứng điện dung và cảm ứng trên màn hình, giao diện phẳng dễ sử dụng; • Tích hợp Mic, Loa + tay cầm thoại
- 1 cổng RJ-45 10/100 Mbps, 2 cổng RS-485, 1 cổngUSB 2.0
- Xem trực tiếp màn hình căn hộ hoặc camera IP; • Tính năng Video intercom
- Tính năng mở cửa từ xa; • Có chế độ rảnh tay
- Có bộ phụ kiện để lắp lên tường (optional)
- Nguồn:12V DC; Kích thước: 436x215x36mm

HIK-IP9102-V: 12.640.000 đ
Nút bấm sảnh chất liệu nhựa



- Camera 1.3 MP; Màn hình 3.5-Inch
- Phím ấn cảm ứng điện dung, Menu dễ sử dụng; • Tích hợp sẵn Mic và Loa
- Cổng kết nối RJ-45 10/100 Mbps, RS-485, USB 2.0; • Tính năng Video intercom
- Tích hợp IC Card Reader/Card Reader gắn ngoài Wiegand 26, Wiegand 34/ RS-485 IC Reader
- 8 cổng Alarm in/ 4 Alarm out cảnh báo mở cửa, cảnh báo giả mạo;
- Điều khiển truy cập, hỗ trợ nhiều chế độ mở cửa bằng card, password, code
- Tự động gửi cảnh báo, gửi hình ảnh lên FTP/ Client Software khi có mở cửa;
- 12V DC; KT: 418 x145 x 61 mm

HIK-IP9002-VM: 16.670.000 đ
Nút ấn sảnh -Vỏ hợp kim nhôm sang trọng



- Camera 1.3 MP HD; Màn hình 3.5-Inch
- Phím ấn cứng vật lý, Menu dễ sử dụng;
- Tích hợp Mic và Loa; • 2 cổng RJ-45 10/100 Mbps, 1 cổng RS-485, 1 cổng USB 2.0, 1 port Wiegand cho truy cập Wiegand IC Card Reader
- Tích hợp IC Card Reader/Card Reader gắn ngoài Wiegand 26, Wiegand 34/RS-485 IC Reader ; • 8 cổng Alarm in/ 4 Alarm out cảnh báo mở cửa, cảnh báo giả mạo; • Điều khiển truy cập, hỗ trợ nhiều chế độ mở cửa bằng card, password, code;
- Tự động gửi cảnh báo, gửi hình ảnh lên FTP/Client Software khi có mở cửa;
- Tính năng Video intercom;
- 12V DC; KT: 418x145x61 mm

HIK-606KAD: 4.190.000 đ CÓ SẴN
HIK-612KVD: 5.940.000 đ ĐẶT HÀNG
Bộ chia tín hiệu



- Bộ phân phối tín hiệu Video/Audio
- Chế độ cấp nguồn 24VDC ổn định
- Hỗ trợ 16 cổng RJ45 10/100 Mbps, trong đó 6/12 cổng hỗ trợ cấp nguồn qua cáp mạng cho chuông hình Ip Hikvision, 4 cổng LAN thường.
- Hỗ trợ các chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x; • Hỗ trợ tính năng VLAN
- Nguồn cấp: 220VAC